

SEAL UP®Original (Black) / White / Clear



BESCHREIBUNG

Abdichtungsreparaturmasse.

TECHNICAL SHEFT

EIGENSCHAFTEN

- Innovatives 3-in-1-Produkt: Repariert, versiegelt, macht wasserdicht.
- SEAL UP® Original (Black) gibt flüssiges Bitumen ab, das sich in den Rissen verteilt.
- Zum Abdichten von Leckagen auf Dächern, Dachrinnen, Dachziegeln und Terrassen.
- Passt sich an alle Untergründe (Holz, Metall, Kunststoff, Zement usw.) und alle Arten von Formen, Zuständen und Auftragsweisen an.
- Beugt dem Eindringen von Feuchtigkeit in die behandelte Oberfläche vor.
- Widerstandsfähig auch unter extremen Bedingungen wie: Regen, Wind, Meerwasser usw..
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit ("Salt Spray Test" > 800 Stunden).
- Deckt bis zu 2 m² je nach Dicke des Auftrags ab.
- Trocknet auf der Oberfläche innerhalb von 2 Stunden und vollständig zwischen 12 und 24 Stunden, je nach Dicke der Schicht.
- Bleibt flexibel und kann problemlos überlackiert werden.
- Geeignet für Dichtungen, PVC- und Metallleitungen, Belüftungsöffnungen, Karosserien, Gerüste, Mauerrisse usw.
- Lang anhaltende Schutzwirkung, Korrosionsschutz und Kratzfestigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

- · Hauptsächlich für den äußeren Schutz.
- Brücken, Dächer, Pfeiler, Stahlstrukturen, Tanks, Rahmen von Landmaschinen, Karosserien usw.
- Versiegelung und Schutz von Oberflächen aus Beton oder Zement.
- Schutz von Materialien an H\u00e4fen und im Eisenbahnbereich.
- Elektrische Teile (SEAL UP® Clear).
- Ecc.

ANWENDUNG



- Die zu behandelnde Fläche reinigen.Flasche 60" lang gut schütteln.
- Auf die zu behandelnde Fläche und die angrenzenden Bereiche sprühen.
- In mehreren Schichten auftragen.
- Ideale Arbeitstemperatur: 15°C.
- Lagern Sie das Produkt kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Nach Gebrauch, drehen Sie den Zylinder auf den Kopf, bis der Sprühkopf leer ist.

TECHNISCHE KENNZEICHNUNGEN

Farbe	Schwarz/ Weiss / Transparent
Brennpunkt (ASTM D56)	35°C
Trockenextrakt	63-67%
Greifzeit	2 h /12 h
Dichte	0.944
Widerstand gegen Rissbildung (SN EN 1062-7)	Class A2

VERPACKUNGEN

ART NR.	FORMAT
901 - Original (Black)	650 ml Aerosol
902 - White	650 ml Aerosol
903 - Clear	650 ml Aerosol

HEADQUARTERS EUROPE Resolv Sagl

6900 Lugano-Switzerland info@resolv.swiss

AMERIC

Resolv America Corp. Miami, FL 33181 - USA info@resolvamerica.com

LATAN

Resolv Latam Panamá Ciudad - Panamá info@resolvlatam.com