

Technisches Produktdatenblatt SPEED

KABELGLEITMITTEL – SILIKONBASIS



SPEED ist ein **flüssiges Schmiermittel für Kabel**, das die **Installation und das Einziehen** von Kabeln und Schutzrohren in Kabelkanälen erleichtert. Es **verringert die Reibung**, die den Kabeldurchgang in Rohren verlangsamt, und reduziert den Kraftaufwand beim Einziehen der Leitungen.

Einsatzbereiche:

- ✓ **Industrie:** Für die Installation von **Energiekabeln mit großem Querschnitt** in **Plastik- oder Betontunneln**.
- ✓ **Gebäudetechnik:** Für das **Einziehen von ein- und mehradrigen Kabeln** in **flexible oder starre PVC-Rohre**, die in Abzweigdosen verlegt sind.
- ✓ **Erleichtert das Einziehen und schützt die Kabel** vor möglichen Beschädigungen während der Verlegung.
- ✓ **Verhindert vorzeitige Alterung der Kabelisolierung.**

ANWENDUNG

- **SPEED direkt auf die gesamte Kabellänge auftragen**, während das Kabel eingezogen wird.

Vorsicht:

- Nicht auf **Marmor, Parkett oder anderen Böden** verschütten, da die Oberfläche **rutschig werden kann**.
- Falls das Produkt auf den Boden gelangt, mit **Reinigungsmittel gründlich abwaschen**.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Aussehen:** Milchig weiße Flüssigkeit
- **Geruch:** Geruchlos
- **Dichte:** 1,000 kg/l
- **pH-Wert:** 7,5
- **Haltbarkeit:** 24 Monate (bei intakter Verpackung)

Technisches Produktdatenblatt

SPEED

KABELGLEITMITTEL – SILIKONBASIS

Lagerung:

- **Trocken und kühl lagern** (zwischen 5°C und 35°C).
- **Von Wärmequellen fernhalten.**
- **Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.**

PRODUKTCODES & VERPACKUNG

Produktcode	EAN	Volumen	Verpackung
808001	8020089808016	1000 ml	Flasche mit Dosieraufsatz (12 Stück pro Karton)

Technisches Produktdatenblatt

SPEED

KABELGLEITMITTEL – SILIKONBASIS



Ansprechpartner:
ChemicalTradeSolution, Vincenzo Cataldo, Inhaber/Geschäftsführer
+41 79 420 09 06 / info@ctssolution.ch / www.ctssolution.ch